

MORE THAN STANDARD

HALSANG



BAUGRUNDSTÜCKE •
VERANSTALTUNGEN •
TEMPORÄRE LÖSUNGEN

MOBILE LÖSUNGEN

ZUGANGSKONTROLLE

MOBILES DREHFLÜGELTOR

FRIGG MOBILE BASIC FEUERVERZINKT

Professionelles motorisiertes Drehflügelator für industrielle und mobile Anwendungen. Für Standorte mit geringerem Geschwindigkeitsbedarf und geringerer Anzahl von Zyklen.

VORTEILE

KONSTRUKTION

Die mobilen Drehflügelator von Halsang werden in geschweißter feuerverzinkter Stahlkonstruktion hergestellt. Verfügbar in motorisierter oder manueller Ausführung. Die Öffnungsweite beträgt 5 m und die Höhe 2 m.

TORFLÜGEL

Die Torfüllung besteht aus geschweißtem Gitter 50x50x3 mm. Torrahmen in 60x60x3 mm.

TORPFOSTEN

Pfostenprofile in 100x100x4 mm.

MOBILITÄT

Die Tore sind auf einem soliden Stahlbetonfundament installiert, das für die Handhabung von Gabelstaplern vorbereitet ist. Jedes Betonfundament ist auf einer massiven Stahlplatte integriert, was eine gute Stabilität und Haltbarkeit ermöglicht. Die Torpfosten sind mit Zaunanschluss für mobilen Zaun ausgestattet



Motorisierte Ausführung in feuerverzinkter Ausführung.



ID06



In Übereinstimmung mit
En 13241

www.halsang.com



MANUELL ODER MOTORISIERT

Frigg Mobile Basic Verfügbar in motorisierter und manueller Ausführung.

FUNKTIONSWEISE

Das Tor Motorisiert mit Lenkung Typ Elka Zenit Drive 24V, sanfter Start und Stopp für optimalen Betrieb. Der Schaltschrank aus beschichtetem Stahl (RAL 9007) ist serienmäßig (von außen gesehen) am rechten Torpfosten montiert.

VOLLSTÄNDIG VORMONTIERT

Die motorisierten Flügel Tore sind im Auslieferungszustand komplett vormontiert und ermöglichen eine einfache und schnelle Installation vor Ort (Plug-and-Play). Für die manuelle Ausführung sind die Tore mit einem Vorhängeschloss versehen. und mit Bodennagel auf jedem Flügel geliefert.

ERFAHRUNG

Halsang hat langjährige Erfahrung in der Entwicklung von Lösungen für die mobile Zugangskontrolle und wir verbessern ständig unsere Produkte, um den Kundenwünschen gerecht zu werden.

GUTE QUALITÄT

Unsere hochwertigen Produkte bieten eine lange Lebensdauer, was zu einer finanziell guten Investition für den Kunden führt

OPTIONEN

- Installation mit verschiedenen ID 06 Systemen auf Anfrage
- Auf Wunsch in Sonderfarbe RAL beschichtet
- Halsäng Monitoring System installiert auf Anfrage
- Induktiver Schleifendetektor
- Erleuchtung

EIGENSCHAFTEN

- Komplett geschweißte Stahlkonstruktion in feuerverzinkt
- Einfacher Zugang für Service und Wartung im Schrank (beschichtet in RAL 9007)
- Öffnungsweite 5 m
- Höhe 2,0 m + 3 Stacheldrahtreihen
- TÜV-geprüft und nach EN 13241-1

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Versorgungsspannung	230 V AC, 50 Hz
Aktuell	10-16A
Betriebsumgebung	-25 Grad bis +50 Grad
Motorisierung	Elka Zenit Drive 24V (sanfter Start und Stopp)
Elektromagnetische Verriegelung	Maximale Belastung 500 kg
Standard	
Sicherheitsmerkmale	1 Stück Blinkleuchte (orange) gemäß EN-Norm 13241

TECHNISCHER SUPPORT

Halsang bietet einen technischen Online-Support für alle unsere Zutrittskontrollprodukte an.